

Záložný box



Jednoduchý

Automatická detekcia
a prepínanie



Spoľahlivý

Zabezpečenie spoľahlivého záložného
napájania

Záložný box

| Technická špecifikácia | Záložný box-B0 | Záložný box-B1 |
|-------------------------------------|--|----------------------------|
| | Výstupný striedavý prúd (na sieti) | |
| Pripojenie k sieti | Jednofázové | Trojfázové |
| Menovité napätie | 220 V/230 V | 380 V/400 V |
| Frekvencia striedavého prúdu | 50Hz / 60Hz | |
| Rozsah výstupného striedavého prúdu | 198 V ~ 253 V | 342 V ~ 440 V |
| Maximálny priechodný prúd | 40 A | |
| | Výstupný striedavý prúd (záložný) | |
| Pripojenie záťaže | Jednofázové | Trojfázové |
| Menovité napätie | 220 V/230 V | 220 V/230 V |
| Frekvencia striedavého prúdu | 50Hz/60Hz | |
| Maximálny zdanlivý výkon | 5 000 VA | 3 300 VA |
| Maximálny výstupný prúd | 22,7 A | 15,2 A |
| Prepínací čas | < 3 s | |
| | Vstupný striedavý prúd (menič) | |
| Menovité napätie | 220 V/230 V | 380 V/400 V |
| Frekvencia striedavého prúdu | 50Hz/60Hz | |
| Kompatibilný menič | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| | Všeobecná špecifikácia | |
| Rozsah prevádzkových teplôt | -20°C do +45 °C (-4 °F do 113 °F) | |
| Rozsah relatívnej vlhkosti | 0 %RH ~ 100 %RH | |
| Rozmery (Š * V * H) | 400 x 350 x 130 mm (15,8 x 13,8 x 5,1 palca) | |
| Hmotnosť | 11 kg | |
| Stupeň ochrany | IP 65 | |