

# Sensira

FTXC

Nástenná klimatizácia



## Prehľad

Energetické štítky



Funkcie:



Vykurovanie



Chladenie

Rozmery



FTXC: V: 288 / 297 mm  
Š: 770 / 990 mm  
H: 234 / 273 mm

Hladina akustického tlaku\*:



FTXC: **Vnútrotná jednotka**

V tichom režime: 21 dBA

V bežnom režime: 34 dBA

Vonkajšia jednotka 46 dBA

Dostupné farebné prevedenia:



Matná biela  
FTXC-C

## Najlepší pomer cena/výkon

- › **Žiadna veda:** Sensira vďaka svojmu bielemu vzhľadu zapadne do každého interiéru. Sľubuje jednoduchú obsluhu a efektívne chladenie / vykurovanie.
- › **Hodnota za peniaze:** Sensira ponúka prémiovú kvalitu a špičkovú funkčnosť za atraktívnu cenu.
- › **Inteligentné ovládanie:** Riadenie klimatizácie prostredníctvom aplikácie Onecta vrátane hlasového ovládania pomocou Google Assistant a Amazon Alexa.

## Top vlastnosti a funkcie



### Výkonný režim

Ak je teplota v miestnosti príliš vysoká/nízka, je možné ju rýchlo ochladiť/ohriať. Po vypnutí tohto módu sa zariadenie vráti do prednastaveného režimu.



### Vzduchový filter

Bezproblémovo odstraňuje nečistoty zo vzduchu, čím chráni vaše zdravie.



### Suchý program

Znižuje vlhkosť v miestnosti bez ovplyvnenia teploty.



### Zvislé automatické otáčanie


Automatický vertikálny pohyb klapiek zabezpečuje rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty v celej miestnosti.

# Sensira FTXC

Nástenná klimatizácia



## Vlastnosti a funkcie



Údaje o účinnosti		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/3,0		1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3	
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti					A <sup>++</sup>			
	Výkon	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Ročná spotreba energie		kWh/a	106	132	175	276	340	459
Vykurovanie priestoru (Priemerné podnebie)	Trieda energetickej účinnosti					A <sup>+</sup>			
	Výkon	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Ročná spotreba energie		kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334

Vnútrotná jednotka		FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	288x770x234				297x990x273	
Vzduchový filter	Typ		Odnímateľné					
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá/nízka/Stredná/vysoká	dBa	20/26/33/38	21/26/34/39	29/33/39/45	30/38/42/46	

Vonkajšia jednotka		RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Rozmery	Jednotka	VýškaxŠírkaxHĺbka	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Hladina akustického tlaku	Chladienie	High	dBa	45	46	51	54	
	Prevádzkový rozsah	Chladienie	Okolité	Min.~Max.	10~46		-10~46	
	Vykurovanie	Okolité	Min.~Max.	-15~24				
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg/TCO,Eq	R-32/675/0,550/0,371		R-32/675/0,750/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk.j. - vnút.j.	Max.	20		30		
		Systém	Bez náplne	8				
		Rozdiel vnút.j. - v úrovniach vonk.j.	Max.	15		20		
Napájanie	Fáza / Maximálny prúd poistky (MFA)	A	1~ /16					

